

Fondura

10.08.16

Cotes en mm

ETANCHEITE Etanchéité satisfaisante pour ces portes de douche au design épuré. Répondant aux normes en vigueur, ces modèles demande à être parfaitement installés.



Cabine de douche à 1 porte coulissante avec ralentisseurs à 1 panneau fixe, entrée à droite ou à gauche à préciser
Verre sécurit transparent 8mm avec traitement Anticalc, profils chrome



TYPE	réglage (mm) en niche	réglage (mm) avec côté fixe	Entrée (mm)	Hauteur (mm)
Porte 110 L	1070-1110	1085-1125	445	2000
Porte 110 P	1070-1110	1085-1125	445	2000
Porte 120 L	1170-1210	1185-1225	495	2000
Porte 120 P	1170-1210	1185-1225	495	2000
Porte 130 L	1270-1310	1285-1325	545	2000
Porte 130 P	1270-1310	1285-1325	545	2000
Porte 140 L	1370-1410	1385-1425	595	2000
Porte 140 P	1370-1410	1385-1425	595	2000

TYPE	Dimensions de réglage (mm)	Entrée (mm)	Hauteur (mm)
Côté fixe 80 L/P	780-800	-	2000
Côté fixe 90 L/P	880-900	-	2000
Côté fixe 100 L/P	980-1000	-	2000



Sous réserve de modifications techniques, de tolérances et d'erreurs liées à la fabrication. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées.